



TOYODA MITSUI EUROPE GMBH

Horizontales Bearbeitungszentrum MITSUI SEIKI HU100A SN0309

Pos.	ME Ein- heit	Artikel-Nr. Beschreibung	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
01	1,00 Stück	NM00123 Horizontales Bearbeitungszentrum MITSUI SEIKI HU100A SN0309 mit FANUC 15i Steuerung Spezifikation: 8.000 min-1 Spindeldrehzahl, 2-Stufen Getriebe Werkzeugaufnahme MAS BT #50, Mitsui Anzugsbolzen 120er Werkzeugmagazin NC-Tisch Integrierter Spiralspäneförderer Direktes Wegmesssystem in Y-, Y- und Z-Achse Erweiterung des X-Achsen-Verfahrweges auf 2 000 mm (linear scales) - Anpassung der integrierten Späneförderer - Änderung der Maschinenverkleidung - Änderung der Palettenbahnhofverkleidung Erweiterung des Y-Achsen-Verfahrweges auf 1.500 mm (linear scales) - Änderung der Maschinenverkleidung Erweiterung des Z-Achsen-Verfahrweges auf 1 200 mm (linear scales) - Änderung der Maschinenverkleidung Max. Palettenzuladung: 5 t (max. Drehzahl B-Achse 2 min-1) Vorbereitung für Kühlmittelzuführung durch die Spindel Vorbereitung für Kühlmitteldusche im Arbeitsraum Rigid-Tapping-Funktion APC-Modifikation zur Rotation für einen Durchmesser von 2.000 mm mit Sicherheitsschranke Gehärtete Buchsen mit 50 H7, zentrisch zum Achsenzentrum +/- 0,02mm, sowie Ausführung mit Kreuznuten in beiden Paletten		

Pos.	ME Ein- heit	Artikel-Nr. Beschreibung	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
			Übertrag :	0,00

FANUC Optionen:
 Neustart im Programm
 Schraubenlinieninterpolation
 48 zusätzliche Nullpunktverschiebungen
 Kundenmakro (Unterbrechung)
 Geschwindigkeitssteuerung an Ecken
 200 Werkzeugkorrekturpaare
 Werkzeugkorrekturspeicher C
 Fräserradiuskorrektur Typ C
 Erhöhung der Programmspeicherkapazität auf 256 kB
 (640 m)
 Internationale Bedienerführung
 Daten Ein-/Ausgabe-Schnittstelle (RS232C)

02	1,00 Stück	AP1001 Transformator 65 kVA, Typ: MKDspG 40, 3 x 200 V Spezifikation: IP20 50/60 HZ Yn0 Seriennummern: 105187-01-06
03	1,00 Stück	AP1023 Kratzbandförderer Fabrikat KNOLL, Typ: 340 K-1 Zeichnungsnummer: ähnl. 80 220 82768.00.0.01 Seriennummern: 200616048 - 294066
04	1,00 Stück	AP1017 Filteranlage Fabrikat KNOLL, Typ SF1000/TURBO-2, mit Hochdruckversorgung 30 Bar 1 Druckstufe Kühlmittelanlage: FKA/350 Ausführung: - Zwei Turbofilter - Schmutzwassertank 1.000 Liter mit Kratzkette - Reinwassertank Inhalt 350 Liter - ND-Pumpe 90 l/min / 2 bar - MD-Pumpe 90 l/min / 4 bar - HD-Pumpe 26 l/min / 30 bar Anschlussspannung: 3 x 400 V Steuerung: TURBO-MT mit konventioneller Schnittstelle MITSUI SEIKI Farbe der Anlage: RAL 7032 Stellfläche (ca.): 2.500 x 1.400 mm, Höhe 2.400 mm Seriennummern: 200616048 - 294065

Zwischensumme : 0,00