**EIMA Maschinenbau GmbH ,Gutenbergstr.11,D-72636 Frickenhausen**

EG-Konformitätserklärung

**Maschinen-Identifizierung**

| | |
|---|---|
| Maschinen -Nr.: | 11470 |
| Maschinen -Typ.: | UNICENTER FP 52 |
| Baujahr: | 1998 |
| Versorgungsspannung: | 400V / 50Hz |
| Steuerung: | 230V |

**Konformitätserklärung**

Zur Dokumentation der Übereinstimmung der Maschine mit den grundlegenden Sicherheits-und Gesundheitsanforderungen gemäß Anhang I der Richtlinie 93/68 EWG zur Änderung der Richtlinie 89/392 EWG (Maschinenrichtlinie) ist die Maschine mit dem CE-Zeichen gekennzeichnet.

**Hiermit erklären wir , daß die Bauart der oben identifizierten Maschine außerdem folgende einschlägigen Bestimmungen und harmonisierten Normen entspricht:**

- EG-Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG
- EN 60204 - 1
- EN 292 - 1 und -2
- EN 349
- EN 953
- EN 954 - 1

**Folgende Normentwürfe wurden berücksichtigt:**

- Normentwurf prEN.....848 - 3
- prEN 983 Pneumatik
- ISO DIN 7960 (Geräuschmessung)

Frickenhausen, 8.9.98
Ort, Datum

Markus Elsold
Unterschrift

## 1.2 Technische Spezifikation

Die Technische Spezifikation enthält die Maschinenbeschreibung, technische Daten sowie die den Ausstattungsumfang entsprechend Ihrer Bestellung. Bei eventuellen Rückfragen beim Hersteller bitte immer die Maschinennummer angeben.

### 1.2.1 Maschinenspezifikation

| | |
|---|---|
| Maschinentyp: | FP 52 |
| Maschinen-Nr: | 11470 |
| Lieferdatum: | 1998 |

**Technische Daten:**

| | |
|---|---|
| max. Verfahrweg X-Achse: | 6.050 mm |
| Platzbedarf: | 8.000 mm |
| max. Verfahrweg Y1-Achse: | 2.100 mm |
| max. Verfahrweg Y2-Achse: | 2.100 mm |
| Platzbedarf: | 4.500 mm |
| max. Verfahrweg Z-Achse: | 700 mm |
| Höhe: | 3.800 mm |
| max. Verfahrweg B-Achse: | ± 135 ° |
| max. Verfahrweg C-Achse: | ± 185 ° |

| | |
|---|---|
| Gewicht: | 10 t |
| Betriebsspannung und Frequenz: | 400 V / 50 Hz |
| Gesamtleistungsbedarf der Maschine: | 40 kW |
| Nennstrom: | 73 A |
| erf. Sicherung: | 80 A |
| Druckluftanschluß: | G 1/2“ |
| Vordruck: | max. 10 bar |
| Arbeitsdruck: | min 6 bar |

Maße und Gewichte sind ca. Werte !!